

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-direct-protect-farba-rozne-powierzchnie-2-5l-szary-alpejski-pisakowy-p-25903.html>



## V33 Direct Protect Farba Różne Powierzchnie 2,5L Szary alpejski pisakowy

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>166,16 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>135,09 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FURP02515</b>   |
| Kod producenta   | <b>URP02515</b>    |

### Opis produktu

#### Charakterystyka

##### Przeznaczenie:

- Farba Direct Protect V33 przeznaczona jest do dekoracji i ochrony okien, drzwi, krutek, ogrodzeń, mebli i innych elementów wykonanych z:

- Drewna: iglastego, liściastego, egzotycznego, surowego i malowanego, lakierowanego lub pokrytego lazurą
- Metali: surowych, żarzewiałych oraz pokrytych farbą
- PCV: nowego lub wymagającego renowacji
- Aluminium, cynku, miedzi, powłok galwanicznych: nowych lub wymagających renowacji

Nie należy stosować farby na: podłogi, podłoża murowane, drewno olejowane lub woskowane oraz giętki plastik (np. meble ogrodowe, doniczki). Nie zaleca się nakładania ciemnych kolorów na PCV wyeksponowane na intensywne promieniowanie słoneczne.

##### Właściwości:

- Dekoruje i chroni różne powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków
- System 2 w 1 – nie wymaga podkładu, stosowana bezpośrednio na powierzchnię
- Wysoka odporność na warunki pogodowe: opady, mróz, promieniowanie UV
- Odporna na uderzenia
- Łatwa aplikacja i doskonała przyczepność
- Gama kolorystyczna zgodna z paletą barw RAL

#### Zastosowanie

##### Przygotowanie powierzchni:

###### Podłoża surowe lub nowe:

- Drewno – przeszlifować papierem ściernym i odpylić; drewno egzotyczne odtłuścić acetonem
- Metal – nowe powierzchnie odtłuścić acetonem; powierzchnie żarzewiałe oczyścić szczotką metalową i odpylić
- PCV, aluminium, cynk, miedź, powłoki galwaniczne – delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, spłukać wodą

###### Podłoża wcześniej malowane, w dobrym stanie:

- Drewno, metal – przeszlifować papierem ściernym 120 i odpylić
- PCV, aluminium, cynk, miedź, powłoki galwaniczne – przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić, odtłuścić i spłukać

###### Podłoża wcześniej malowane, w złym stanie:

- Drewno – zeszlifować łuszczące się elementy farby, przeszlifować i odpylić
- Metal – usunąć łuszczącą się farbę i rdzę, oczyścić, odtłuścić i spłukać wodą
- PCV, aluminium, cynk, miedź, powłoki galwaniczne – przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić, odtłuścić i spłukać

---

Aplikacja:

- Farbę dobrze wymieszać szerokim mieszadłem, sięgając do dna pojemnika
- Rozpocząć malowanie od narożników i krawędzi
- Nakładać równomiernie, krzyżując pasy, unikając zbyt grubych warstw
- Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, delikatnie przeszlifować i odpylić
- Nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób
- Farba gotowa do użycia – nie rozcieńczać.

Porady:

- W przypadku intensywnych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy
- Ostateczne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach od wyschnięcia