

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-easy-renowacja-podloga-2l-taupe-p-25957.html>



V33 Easy Renowacja Podłoga 2L Taupe

Cena brutto	270,86 zł
Cena netto	220,21 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FERP024
Kod producenta	ERP024

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona do nowych i używanych płytek podłogowych, podłóg drewnianych oraz schodów wykonanych z:

- Drewna lakierowanego lub malowanego
- Laminatów, paneli podłogowych
- Płytek ceramicznych
- Kamienia naturalnego (marmur, granit)

Nie stosować na płytki podłogowe wewnątrz prysznica.

Właściwości:

- Wysoka przyczepność do podłoża – bez konieczności stosowania podkładu
- Odporność na intensywne użytkowanie
- Wysoka odporność na wodę stojącą
- Ultra zmywalna powłoka, łatwa w czyszczeniu

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnię dokładnie umyć i odtłuścić; tłuste lub tłuszczące się elementy zmniejszają przyczepność farby
- Laminaty, drewno lakierowane/malowane (dobry stan): umyć, spłukać, wysuszyć, przeszlifować papierem (240), odpylić
- Dąb lub kasztan: zastosować odpowiedni podkład, aby uniknąć przebarwień od tanin
- Ceramiczne płytki podłogowe: umyć (szczególnie fugi), spłukać, wysuszyć, przeszlifować (240), odpylić
- Płytki malowane w dobrym stanie: umyć, spłukać, wysuszyć, przeszlifować (240), odpylić
- Płytki malowane z uszkodzoną powłoką:
 - Metoda mechaniczna: przeszlifować papierem (60, następnie 120), odpylić, umyć, wysuszyć
 - Metoda chemiczna: zastosować środek do usuwania starych powłok V33

Aplikacja:

- Temperatura malowania: 12°C–25°C, unikać przeciągów
- Zawartość saszetki z dodatkiem wlać do farby, mieszać ok. 5 minut (mieszadło do dna pojemnika)
- Wałek równomiernie nasączyć farbą, nadmiar usunąć na kratce malarskiej
- Malować metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia w jednym kierunku
- Czas schnięcia między warstwami: 3 godziny
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po nałożeniu drugiej warstwy
- Przy kontrastującym podłożu może być potrzebna dodatkowa warstwa
- Farba po wymieszaniu z dodatkiem powinna być zużyta w ciągu 10 dni