

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-farba-do-metalu-o-ekstremalnej-odpornosci-0-5l-kremowy-p-25859.html>



V33 Farba do metalu o ekstremalnej odporności 0,5L Kremowy

Cena brutto	190,50 zł
Cena netto	154,88 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FME0251
Kod producenta	ME0251

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Farbę do metalu o ekstremalnej odporności stosuje się do ochrony i wzmocnienia zewnętrznych powierzchni metalowych, takich jak bramy, kraty, płyty, akcesoria ogrodowe czy wyroby ozdobne ze stali, szczególnie narażone na promieniowanie UV, działanie soli z wody morskiej oraz zmienne warunki atmosferyczne. Można ją również stosować wewnątrz pomieszczeń.

Na metale kolorowe, miedź, cynk, powierzchnie ocynkowane lub z PCV przed nałożeniem farby należy zastosować Farbę podkładową Metale & Plastik V33.

Właściwości:

- Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury (-40°C do 60°C), wilgoć, zasolenie i promieniowanie UV
- Gwarantowana trwałość koloru
- Doskonała ochrona przed korozją – idealna przyczepność do zardzewiałych powierzchni
- Tiksotropowa – ułatwia nakładanie na powierzchnie pionowe
- Wysoka wytrzymałość na uderzenia

Zastosowanie

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona
- Powierzchnie nowe – odtłuścić; dla lepszej przyczepności można przetrzeć papierem ściernym. Na metale nieżelazne zastosować Farbę podkładową Metale & Plastik V33
- Powierzchnie zardzewiałe – usunąć kruchą rdzę metalową szczotką
- Powierzchnie malowane, farba uszkodzona – usunąć farbę środkiem do usuwania starych powłok V33, następnie odtłuścić
- Powierzchnie malowane, nienaruszona powłoka – odkurzyć i odfukować w celu usunięcia resztek soli; farba podkładowa nie jest konieczna

Aplikacja:

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać
- Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym dla lepszej przyczepności
- Nałożyć dwie nierozcieńczone warstwy pędzlem w temperaturze 10-20°C
- Farby w aspekcie młotkowym nie należy nakładać pistoletem natryskowym