

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-farba-easy-hydrobariera-2l-arktyczna-mgla-p-25971.html>



V33 Farba Easy HydroBariera 2L Arktyczna mgła

Cena brutto	131,81 zł
Cena netto	107,17 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FHBW024
Kod producenta	HBW024

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Powierzchnie porowate i nieporowate: płyty kartonowo-gipsowe, tynki, drewno, płytki ściennie, luksfery
- Odpowiednia na powierzchnie nowe i wcześniej malowane
- Nie stosować na powierzchnie poziome (posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe)

Właściwości:

- Idealna do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (kuchnia, łazienka, garaż)
- Wysoka odporność na ścieranie i zmywanie
- Alternatywa dla płytek ceramicznych na ścianach
- Odporność na produkty pielęgnacyjne (szampony, żele pod prysznic, łagodnie środki czyszczące)
- Odporność na wodę, w tym bezpośredni kontakt z wodą z prysznica
- Odporność na różnice temperatur (od 10°C do 40°C)

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża:

- Odtłuścić acetonem lub zasadowym środkiem na bazie sody
- Powierzchnie porowate (płyty gipsowo-kartonowe, tynki): odkurzyć, zastosować podkład gruntujący
- Powierzchnie wcześniej malowane (ściany, drewno): odtłuścić, umyć, spłukać, wysuszyć 24h, przeszlifować papierem ściernym, odkurzyć
- Powierzchnie nieporowate (płytki ściennie, listwy, luksfery): umyć, odtłuścić, spłukać, wysuszyć; stosować środki o odczynie zasadowym

Aplikacja

- Otworzyć saszetkę z dodatkowym składnikiem (wewnątrz pokrywy) i wlać całą zawartość do farby
- Dokładnie wymieszać przez kilka minut, sięgając do dna pojemnika
- Nasączyć wałek farbą, usunąć nadmiar na kratce malarskiej
- Nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcie w jednym kierunku (np. z góry na dół)
- Nałożyć dwie warstwy, aby uzyskać pełne właściwości i odporność

Porady:

- Farbę z dodatkiem zużyć w ciągu 10 dni
- Pełne właściwości powłoka uzyskuje po 20 dniach – do tego czasu chronić powierzchnię przed uszkodzeniami