

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-farba-podkladowa-metale-plastik-05l-p-25845.html>



V33 Farba podkładowa METALE & PLASTIK 0.5L

Cena brutto	54,10 zł
Cena netto	43,98 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FMFP050
Kod producenta	MFP050

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Farbę podkładową Metale & Plastik V33 stosuje się na aluminium, ocynk, miedź, żelazo, stal, plastik, PCV i inne podłoża. Może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Właściwości:

- Poprawia przyczepność i wytrzymałość farb nawierzchniowych
- Odporna na zmienne warunki pogodowe
- Łatwa aplikacja: nie tworzy zacieków, szybko schnie
- Nadaje się do podłoży metalowych (żelaznych i nieżelaznych) oraz plastikowych

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona
- Plastik i PCV – odtłuścić, zmatowić papierem ściernym i odpylić
- Metale nieżelazne (aluminium, cynk, miedź, ołów, blacha galwanizowana) – odtłuścić i zneutralizować wodą
- Metale niemalowane:
 - powierzchnie nowe – odtłuścić
 - powierzchnie zardzewiałe – usunąć rdzę
- Metale malowane:
 - uszkodzona powłoka – usunąć farbę środkiem do usuwania starych powłok V33 i oczyścić powierzchnię z rdzy

Aplikacja:

- Przed użyciem i w trakcie aplikacji dokładnie wymieszać produkt
- Na przygotowaną powierzchnię nałożyć 1 warstwę farby podkładowej równomiernie, pozostawić do wyschnięcia minimum 4 godziny
- Przed nałożeniem farby nawierzchniowej zmatowić powierzchnię
- Nałożyć 2 warstwy farby wykończeniowej
- Przy aplikacji pistoletem – rozcieńczyć wodą według zaleceń producenta
- Stosować w temperaturze 10-25°C

Porady:

- Nie stosować na powierzchnie uprzednio malowane
- Farbę podkładową należy zawsze pokryć farbą wykończeniową