

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-farba-renowacja-kuchnia-i-meble-kuchenne-2-l-czarny-p-25926.html>



V33 Farba renowacja KUCHNIA i meble kuchenne 2 L Czarny

Cena brutto	213,76 zł
Cena netto	173,79 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FREK209
Kod producenta	REK209

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Farba przeznaczona do renowacji różnych powierzchni w kuchni:
- Meble kuchenne – drewno surowe, lakierowane lub malowane, płyty meblowe
- Płytki ścienne – ceramika, szkło, stal nierdzewna
- Blaty kuchenne – lakierowane drewno, płyty meblowe, laminaty, płytki ceramiczne
- Sprzęty AGD – stal nierdzewna, aluminium, metal, plastik

Właściwości:

- Nakładanie bezpośrednio na podłoże – bez usuwania starych powłok i stosowania podkładu
- Powłoka odporna na typowe zabrudzenia kuchenne: tłuszcze (ciepłe i zimne), wino, sos pomidorowy, kawę, herbatę, sos winegret
- Odporność na łagodne detergenty (np. płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości) oraz częste mycie
- W połączeniu z Lakierem do blatów kuchennych V33 umożliwia renowację blatów

Zastosowanie

Przygotowanie powierzchni:

- Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone
- Drewno lakierowane, malowane, melamina – umyć, odtłuścić, spłukać wodą, wysuszyć, delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić
- Laminaty, płytki, szkło – umyć, odtłuścić, spłukać wodą, wysuszyć
- Powierzchnie surowe/porowate (drewno, MDF) – przeszlifować, odpylić; na surowy dąb lub kasztan zastosować podkład blokujący taniny

Aplikacja:

- Malować w temperaturze 12°C–25°C, unikać przeciągów
- Dodać całą zawartość Additiv System (znajduje się pod wieczkiem w kuwecie malarskiej) do farby i mieszać ok. 5 minut, sięgając do dna pojemnika
- Malować etapami, metodą krzyżową, kończąc pociągnięcia w jednym kierunku
- Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 6 h, następnie nałożyć drugą
- Nie poprawiać powierzchni podczas schnięcia
- Powierzchnie poziome zabezpieczyć Lakierem do blatów kuchennych V33
- Po zmieszaniu z dodatkiem farbę zużyć w ciągu 10 dni

Porady:

- Do czyszczenia stosować łagodne detergenty, unikać szorstkich gąbek
- Pełne właściwości powłoka uzyskuje po 20 dniach – w tym czasie chronić przed uderzeniami, zabrudzeniem i myciem
- Przy mocnych kolorach lub dużym kontraście podłoża może być konieczna dodatkowa warstwa
- Do użytku wewnętrznego

