

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-farba-renowacyjna-lazienka-i-plytki-ceramiczne-0-75-l-cynamon-p-25936.html>



V33 farba renowacyjna Łazienka i płytki ceramiczne 0,75 L Cynamon

Cena brutto	128,80 zł
Cena netto	104,71 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FERL0753
Kod producenta	ERL0753

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Meble łazienkowe: drewno surowe, lakierowane, malowane, laminaty, płyty meblowe, PCV, stal nierdzewna, metale
- Płytki ścienne, w tym wewnątrz kabiny prysznicowej
- Ceramika, listwy dekoracyjne, luksfery

Właściwości:

- Idealna do renowacji płytek łazienkowych, ceramicznych listew ozdobnych i luksferów
- Aplikacja bezpośrednio na podłoże – bez usuwania starych powłok i stosowania podkładu
- Tworzy wodoszczelną barierę odporną na częsty kontakt z wodą
- Odporna na wahania temperatury
- Wytrzymała na działanie środków pielęgnacyjnych i czyszczących (szampony, mydła w płynie, uniwersalne detergenty)
- Powłoka odporna na mycie

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża:

- Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię – tłuste lub łuszczące się elementy mogą zmniejszyć przyczepność farby
- Płytki, listwy ceramiczne, luksfery: umyć, odtłuścić, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia
- Panele ścienne: umyć, odtłuścić, spłukać, wysuszyć, delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić
- Fugi: wyczyścić szorstką gąbką lub szczotką
- Silikon usunąć przed malowaniem i nałożyć ponownie po całkowitym wyschnięciu farby

Aplikacja:

- Temperatura malowania: 12°C–25°C, unikać przeciągów
- Dodać całą zawartość Additiv System do farby (znajduje się pod wieczkiem w kuwecie malarskiej), mieszać ok. 5 minut, sięgając do dna pojemnika
- Malować etapami – nie pokrywać zbyt dużej powierzchni naraz
- Nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia w jednym kierunku
- Czas schnięcia między warstwami: 8 godzin
- Powierzchnie poziome zabezpieczyć lakierem do blatów kuchennych V33
- Po wymieszaniu z dodatkiem zużyć w ciągu 10 dni

Porady:

- Do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
- Pełna odporność powłoki po 20 dniach – do tego czasu chronić przed uderzeniami, zabrudzeniami i czyszczeniem
- Czyścić wyłącznie łagodnymi detergentami, unikać szorstkich gąbek
- Nie wykonywać poprawek podczas wysychania farby