

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lakier-do-mebli-i-boazerii-0-25l-wenge-mat-p-25820.html>



## V33 Lakier do mebli i boazerii 0,25L Wenge mat

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>27,64 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>22,47 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FLMB0257</b>    |
| Kod producenta   | <b>LMB0257</b>     |

### Opis produktu

#### Charakterystyka

##### Przeznaczenie:

Lakier do mebli i boazerii V33 przeznaczony jest do dekoracji i ochrony wewnętrznych elementów drewnianych, takich jak meble, boazerie, drzwi, ościeżnice czy balustrady. Nadaje się do wszystkich gatunków drewna – zarówno egzotycznych, jak i europejskich.

##### Właściwości:

- Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia, plamy i działanie wody
- Podkreśla naturalne piękno drewna, nadając intensywny kolor i subtelne wykończenie
- Bezzapachowa formuła, łatwa aplikacja, brak kapania, szybkie schnięcie, doskonałe rozprowadzanie
- Bogata gama kolorystyczna – tradycyjna i nowoczesna – pozwala dopasować wystrój do każdego wnętrza

#### Zastosowanie

##### Przygotowanie:

- Drewno powinno być surowe, czyste i o odpowiedniej wilgotności
- Drewno lakierowane – przeszlifować papierem ściernym (240). W przypadku łuszczenia lakieru usunąć go środkiem V33 do usuwania starych powłok, zneutralizować wodą, wysuszyć 24 h
- Drewno woskowane – usunąć wosk preparatem do usuwania wosku, przeszlifować papierem (240) i odpylić
- Drewno oleiste (np. tek) – odtłuścić, przeszlifować papierem (240) i odpylić

##### Aplikacja:

- Przed i w trakcie aplikacji dokładnie wymieszać lakier
- Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem (w przypadku pistoletu rozcieńczyć do 10% wodą) – minimum 2 równomierne warstwy, zgodnie z kierunkiem włókien
- Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny
- Przed drugą warstwą przeszlifować papierem (240) i odpylić
- Suszyć w temp. 12-25°C, unikać bezpośredniego słońca i wilgoci

##### Porady:

- Efekt końcowy zależy od rodzaju drewna i ilości warstw
- Do pielęgnacji stosować miękką, lekko wilgotną ściereczkę