

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lakier-do-parkietu-o-wysokiej-wytrzymalosci-0-75l-mat-p-25781.html>



## V33 Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości 0,75L Mat

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>76,04 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>61,82 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FLDP0752</b>    |
| Kod producenta   | <b>LDP0752</b>     |

### Opis produktu

#### Charakterystyka

##### Przeznaczenie:

- Lakier przeznaczony do malowania nowych i odnawiania starych parkietów, podłóg oraz schodów wykonanych z drewna.
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna europejskiego i egzotycznego.

##### Właściwości:

- Gotowy do użycia produkt na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych
- Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia, plamy i działanie wody
- Przystosowany do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarze, salony, schody)
- Zapewnia długotrwałą ochronę i eleganckie wykończenie
- Szybkoschnący - pełne wyschnięcie w 24 h
- Niski poziom zapachu
- Nie powoduje śliskości powierzchni

#### Zastosowanie

##### Przygotowanie:

- Drewno musi być surowe, czyste i o odpowiedniej wilgotności
- Drewno surowe - przeszlifować papierem ściernym (120), odpylić
- Drewno lakierowane - wycyklinować do surowego drewna (papier 60, następnie 120), odpylić
- Drewno woskowane - usunąć wosk, przeszlifować do surowego drewna (papier 60, następnie 120), odpylić
- Drewno oleiste (np. tek, doussié) - odtłuścić, przeszlifować papierem (240), odpylić

##### Aplikacja:

- Przed i w trakcie pracy dokładnie wymieszać lakier
- Nakładać 2-3 warstwy, w zależności od obciążenia powierzchni
- Przed każdą kolejną warstwą zmatować parkiet papierem ściernym (120) i odpylić
- Nie wchodzić na świeżo polakierowaną powierzchnię przez 24 h
- Stosować w temperaturze 12-25°C
- Podany czas schnięcia dotyczy warunków 20°C i wilgotności 65%

##### Porady:

- Przed lakierowaniem można zastosować bejcę do drewna V33
- Aby zapobiec ciemnieniu drewna, zaleca się użycie lakieru podkładowego