

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lakier-do-parkietu-o-wysokiej-wytrzymalosci-2-5l-satyna-p-25783.html>



V33 Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości 2,5L Satyna

Cena brutto	225,57 zł
Cena netto	183,39 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FLDP0251
Kod producenta	LDP0251

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Lakier przeznaczony do malowania nowych i odnawiania starych parkietów, podłóg oraz schodów wykonanych z drewna.
- Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna europejskiego i egzotycznego.

Właściwości:

- Gotowy do użycia produkt na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych
- Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia, plamy i działanie wody
- Przystosowany do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarze, salony, schody)
- Zapewnia długotrwałą ochronę i eleganckie wykończenie
- Szybkoschnący - pełne wyschnięcie w 24 h
- Niski poziom zapachu
- Nie powoduje śliskości powierzchni

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Drewno musi być surowe, czyste i o odpowiedniej wilgotności
- Drewno surowe - przeszlifować papierem ściernym (120), odpylić
- Drewno lakierowane - wycyklinować do surowego drewna (papier 60, następnie 120), odpylić
- Drewno woskowane - usunąć wosk, przeszlifować do surowego drewna (papier 60, następnie 120), odpylić
- Drewno oleiste (np. tek, doussié) - odtłuścić, przeszlifować papierem (240), odpylić

Aplikacja:

- Przed i w trakcie pracy dokładnie wymieszać lakier
- Nakładać 2-3 warstwy, w zależności od obciążenia powierzchni
- Przed każdą kolejną warstwą zmatować parkiet papierem ściernym (120) i odpylić
- Nie wchodzić na świeżo polakierowaną powierzchnię przez 24 h
- Stosować w temperaturze 12-25°C
- Podany czas schnięcia dotyczy warunków 20°C i wilgotności 65%

Porady:

- Przed lakierowaniem można zastosować bejcę do drewna V33
- Aby zapobiec ciemnieniu drewna, zaleca się użycie lakieru podkładowego