

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lakier-do-parkietu-renowacyjny-075-l-mat-p-25790.html>



V33 Lakier do parkietu RENOWACYJNY 0.75 l Mat

Cena brutto	68,18 zł
Cena netto	55,43 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FLPR0752
Kod producenta	LPR0752

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Lakier renowacyjny przeznaczony do podłóg lakierowanych z drewna europejskiego i egzotycznego oraz podłóg laminowanych.

Właściwości:

- Technologia DIRECT PROTECT – możliwość nakładania bezpośrednio na odnawianą powierzchnię, bez cyklinowania, usuwania starej powłoki i stosowania warstwy podkładowej
- Szybkie i proste odświeżenie parkietów lakierowanych i paneli podłogowych
- Wysoka odporność na zaplamienia, uderzenia i ścieranie
- Kompatybilny z ogrzewaniem podłogowym
- Produkt akrylowy, wodny – mleczny wygląd znika po wyschnięciu

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Podłóż musi być czyste, suche i odtłuszczone
- Parkiety lakierowane – przeszlifować papierem (120), odpylić
- Parkiety fabrycznie lakierowane (lakier UV) i powierzchnie laminowane – starannie odtłuścić
- Usunięcie tłustych i łuszczących się fragmentów jest niezbędne dla dobrej przyczepności

Aplikacja:

- Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i w trakcie pracy
- Nakładać pędzlem z elastycznego włosia lub wałkiem do produktów akrylowych (włosie 12 mm)
- Rozprowadzać krzyżującymi się pasami, a ostatnie pociągnięcia prowadzić wzdłuż włókien drewna
- Czas schnięcia pierwszej warstwy – 3 godziny
- Zmatować powierzchnię papierem (120), odpylić i nałożyć drugą warstwę; w razie potrzeby nałożyć trzecią
- Pozostawić do pełnego wyschnięcia na 24 h; pełna odporność powłoki po 2 tygodniach
- Idealne warunki: temperatura 12-25°C, unikać przeciągów

Porady:

- Dobierz lakier o stopniu połysku zbliżonym do odnawianego podłoża
- Unikaj gromadzenia się lakieru w szczelinach parkietu