

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lazura-polki-klimat-7-lat-0-75l-dab-ciemny-p-25670.html>



## V33 LAZURA POLKI KLIMAT 7 LAT 0,75l Dąb ciemny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>48,71 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>39,60 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FPL0756</b>     |
| Kod producenta   | <b>PL0756</b>      |

### Opis produktu

#### Lazura ochronna do drewna - ochrona do 7 lat

##### Przeznaczenie:

- Do drewna zewnętrznego narażonego na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne
- Idealna do: elewacji, ogrodzeń, okien, drzwi, belek, domków narzędziowych, mebli ogrodowych, pergoli itp.
- Odpowiednia dla wszystkich gatunków drewna (z wyjątkiem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty)
- Do powierzchni umożliwiających swobodny spływ wody i śniegu

##### Właściwości:

- Trwałość do 7 lat
- Głęboka impregnacja – wnika w strukturę drewna
- UV PROTECT 35 – blokada promieni słonecznych do 35x skuteczniejsza niż w produktach bez filtra
- AQUA BLOCK – formuła hydrofobowa zapobiega wchłanianiu wody, krople swobodnie spływają po powierzchni
- Odporna na mróz – nie pęka i nie łuszczy się w niskich temperaturach
- Elastyczna powłoka – pracuje razem z drewnem, bez łuszczenia
- Chroni przed grzybami i glonami
- Podkreśla usłojenie i naturalne piękno drewna

##### Przygotowanie podłoża:

- Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym, odpylić, zabezpieczyć impregnatem biobójczym V33
- Drewno pokryte lazurą: usunąć łuszczące się fragmenty, przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym; przy zachowanej powłoce – zmatowić, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową

##### Aplikacja:

- Dokładnie wymieszać przed użyciem i w trakcie malowania
- Nakładać:
  - Minimum 2 warstwy pędzlem
  - Minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym
- Szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym zwiększy gładkość i przyczepność powłok
- W przypadku jasnych odcieni lub silnej ekspozycji na warunki pogodowe – nałożyć 3 warstwy
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny po wyschnięciu
- Temperatura stosowania: od 12°C do 25°C