

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lazura-polki-klimat-7-lat-5l-bezbarwny-p-25688.html>



## V33 LAZURA POLKI KLIMAT 7 LAT 5l Bezbarwny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>159,38 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>129,58 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FPL0050</b>     |
| Kod producenta   | <b>PL0050</b>      |

### Opis produktu

#### Lazura ochronna do drewna - ochrona do 7 lat

##### Przeznaczenie:

- Do drewna zewnętrznego narażonego na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne
- Idealna do: elewacji, ogrodzeń, okien, drzwi, belek, domków narzędziowych, mebli ogrodowych, pergoli itp.
- Odpowiednia dla wszystkich gatunków drewna (z wyjątkiem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty)
- Do powierzchni umożliwiających swobodny spływ wody i śniegu

##### Właściwości:

- Trwałość do 7 lat
- Głęboka impregnacja – wnika w strukturę drewna
- UV PROTECT 35 – blokada promieni słonecznych do 35x skuteczniejsza niż w produktach bez filtra
- AQUA BLOCK – formuła hydrofobowa zapobiega wchłanianiu wody, krople swobodnie spływają po powierzchni
- Odporna na mróz – nie pęka i nie łuszczy się w niskich temperaturach
- Elastyczna powłoka – pracuje razem z drewnem, bez łuszczenia
- Chroni przed grzybami i glonami
- Podkreśla usłojenie i naturalne piękno drewna

##### Przygotowanie podłoża:

- Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym, odpylić, zabezpieczyć impregnatem biobójczym V33
- Drewno pokryte lazurą: usunąć łuszczące się fragmenty, przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym; przy zachowanej powłoce – zmatować, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową

##### Aplikacja:

- Dokładnie wymieszać przed użyciem i w trakcie malowania
- Nakładać:
  - Minimum 2 warstwy pędzlem
  - Minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym
- Szlifowanie międzywarstwowe droбноziarnistym papierem ściernym zwiększy gładkość i przyczepność powłok
- W przypadku jasnych odcieni lub silnej ekspozycji na warunki pogodowe – nałożyć 3 warstwy
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny po wyschnięciu
- Temperatura stosowania: od 12°C do 25°C