

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lazura-polski-klimat-12-lat-5l-sosna-skandynawska-p-25746.html>



V33 Lazura Polski Klimat 12 lat 5L Sosna skandynawska

Cena brutto	285,75 zł
Cena netto	232,31 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FPL12050
Kod producenta	PL12050

Opis produktu

Przeznaczenie:

Preparat przeznaczony do zabezpieczania drewna zewnętrznego narażonego na intensywne działanie promieni UV oraz trudne warunki atmosferyczne, takich jak: elewacje drewniane, ogrodzenia, okna, drzwi, belki, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole itp.

Odpowiedni do europejskich i egzotycznych gatunków drewna.

Do stosowania na powierzchniach umożliwiających swobodny spływ wody i śniegu.

Właściwości:

- Ochrona drewna do 12 lat
- UV PROTECT 65 – filtry UV i pigmenty blokują promieniowanie słoneczne do 65 razy skuteczniej niż produkty bez filtra
- Odporność na wahania temperatur w zakresie od -40°C do +60°C dzięki wysokiej jakości żywicom
- Hydrofobowa formuła zapobiega wnikaniu wody w głąb drewna
- FLEXY CARE – elastyczna i odporna powłoka dopasowuje się do naturalnych zmian objętości drewna, nie pękając i nie łuszcząc się
- Formuła zapobiegająca kapaniu, tworzeniu smug i zacieków
- Łatwa renowacja – możliwość nałożenia nowej warstwy bez konieczności usuwania starej
- Doskonała przyczepność do wszystkich rodzajów lazur – zarówno wodnych, jak i rozpuszczalnikowych

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia drewna powinna być czysta, sucha i o odpowiedniej wilgotności
- Drewno surowe – przeszlifować papierem ściernym i odpylić; dla ochrony biologicznej zastosować impregnat biobójczy V33
- Drewno wcześniej pokryte lazurą – usunąć łuszczącą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, następnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym; jeśli powłoka jest nienaruszona, zmatowić, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową
- Drewno tłuste (np. tek, doussie) – przed malowaniem odtłuścić powierzchnię
- Drewno twarde (np. dąb, kasztan, modrzew) – pierwszą warstwę lazury rozcieńczyć dodając ok. 10% wody

Aplikacja:

- Przed i w trakcie malowania produkt dokładnie wymieszać
- Nakładać minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym
- Zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni i poprawy przyczepności powłok; po szlifowaniu odpylić
- Na elementy szczególnie narażone na warunki atmosferyczne oraz przy jasnych odcieniach zaleca się trzecią warstwę
- Ostateczny kolor widoczny po całkowitym wyschnięciu
- Temperatura aplikacji: od 12°C do 25°C