

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-olej-do-blatow-kuchennych-0-5l-bezbarwny-p-25803.html>



V33 Olej do blatów kuchennych 0,5L Bezbarwny

Cena brutto	86,59 zł
Cena netto	70,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FODB050
Kod producenta	ODB050

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Olej do blatów kuchennych przeznaczony do konserwacji i zabezpieczania drewnianych blatów kuchennych, łazienkowych i innych powierzchni z drewna. Odpowiedni do europejskich i egzotycznych gatunków drewna.

Właściwości:

- Odżywia i impregnuje drewno, chroniąc je przed działaniem wody
- Nie pozostawia plam
- Odporny na wysoką temperaturę
- Łatwy w pielęgnacji – można czyścić detergentami
- Zachowuje naturalny wygląd i kontakt z drewnem

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Podłoże musi być surowe, czyste i suche
- Drewno surowe – przeszlifować drobnopiętnym papierem, odpylić
- Drewno lakierowane lub malowane – usunąć powłokę środkiem do usuwania powłok V33, przeszlifować do surowego drewna, odpylić
- Drewno woskowane – usunąć wosk, przeszlifować do surowego drewna, odpylić

Aplikacja:

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć produkt
- Pierwsza warstwa – obficie nasączyć drewno olejem pędzlem
- Po 30 minutach usunąć nadmiar czystą, suchą szmatką
- Pozostawić do wyschnięcia na 12 h
- Druga warstwa – nałożyć w ten sam sposób, nadmiar zetrzeć po 30 minutach, pozostawić do wyschnięcia na 24 h
- Idealne warunki nakładania: temperatura 12-25°C

Pielęgnacja:

- Delikatnie przeszlifować papierem ściernym, odpylić
- Nałożyć olej czystą, suchą szmatką
- Pozostawić do wyschnięcia na 24 h

Porady:

- Unikać kontaktu z wodą przez pierwsze 3 tygodnie po aplikacji
- Przy drewnie porowatym (buk, świerk itp.) zaleca się nałożenie trzeciej warstwy – test porowatości: rozlać wodę; jeśli wnika szybko, drewno wymaga dodatkowej warstwy
- Miejscowa renowacja: nałożyć olej czystą, suchą szmatką