

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-olej-do-lazienek-1l-bezbarwny-p-25804.html>



V33 Olej do łazienek 1L Bezbarwny

Cena brutto	106,07 zł
Cena netto	86,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FODL010
Kod producenta	ODL010

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Olej do łazienek V33 przeznaczony do ochrony i konserwacji wszelkiego rodzaju posadzek drewnianych, krutek podłogowych i innych elementów z drewna w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna egzotycznego.

Właściwości:

- Na bazie oleju tungowego o wyjątkowej trwałości i odporności
- Chroni i odżywia drewno narażone na działanie wody i wilgoci
- Zabezpiecza przed przebarwieniami
- Może być myty - nie powoduje śliskości powierzchni
- Podkreśla i utrwala naturalne piękno drewna

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Podłoże musi być surowe, czyste i suche
- Drewno surowe lub olejowane - lekko przeszlifować drobnopiętnym papierem, odpylić
- Drewno lakierowane - wycyklinować do surowego drewna, odpylić, w razie potrzeby przemyć wodą lub odtłuścić, wysuszyć 24 h
- Drewno woskowane - usunąć wosk środkiem do usuwania wosku, przemyć wodą, wysuszyć, przeszlifować, odpylić

Aplikacja:

- Przed i w trakcie pracy mieszać olej dla uzyskania jednolitej konsystencji
- Pierwsza warstwa - obficie nasączyć drewno olejem płaskim pędzlem
- Po 30 minutach usunąć nadmiar oleju czystą, bawełnianą szmatką, aby uzyskać matową powierzchnię
- Pozostawić do wyschnięcia na 12 h
- Druga warstwa - nałożyć jak pierwszą, po 30 minutach usunąć nadmiar, pozostawić do wyschnięcia na 24 h
- Narzędzia umyć letnią wodą z mydłem
- Idealne warunki nakładania: 12-25°C; unikać silnego słońca, wysokiej wilgotności, przeciągów oraz pracy na mokrym lub nagrzanym drewnie

Miejscowa renowacja:

- Przeszlifować drobnopiętnym papierem, odpylić, nałożyć olej pędzlem, po 30 minutach zetrzeć nadmiar, wysuszyć 12 h
- W razie potrzeby powtórzyć
- Przy całkowitej renowacji - umyć, przeszlifować, odpylić, nałożyć 1-2 warstwy oleju jak przy pierwszej aplikacji

Porady:

- Unikać kontaktu powierzchni z wodą przez 3 tygodnie po aplikacji
- Dla lepszej ochrony można nałożyć trzecią warstwę oleju

-
- Regularnie odnawiać warstwę ochronną, aby zapobiec utracie koloru i powstawaniu białych plam
 - W przypadku kratki podłogowych nakładać olej ze wszystkich stron
 - Produkt nie jest przeznaczony do stosowania wewnątrz kabin prysznicowych