

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-olej-do-mebli-ogrodowych-polski-klimat-0-5l-bezbarwny-p-25760.html>



V33 Olej do mebli ogrodowych Polski Klimat 0,5l Bezbarwny

Cena brutto	67,36 zł
Cena netto	54,77 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FOPK05
Kod producenta	OPK05

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Ochrona i dekoracja mebli ogrodowych z drewna europejskiego i egzotycznego, stosowanych na zewnątrz. Produkt można stosować zarówno na drewno surowe, jak i wcześniej zabezpieczone olejem.

Właściwości:

- Zapewnia długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- AQUA-BLOCK – hydrofobowa formuła powoduje, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, lecz spływają po powierzchni
- Chroni drewno przed zaplamieniem
- Głęboko wnika w drewno, wzmacniając jego strukturę
- Produkt na bazie oleju lnianego, który zapobiega szarzeniu drewna
- Może być stosowany zarówno na drewno surowe, jak i zabezpieczone olejem
- Nie tworzy powłoki na powierzchni drewna
- Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę oleju bez usuwania poprzedniej

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Drewno musi być surowe, czyste i suche
- Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić
- Drewno pokryte lakierem: starą powłokę usunąć mechanicznie lub chemicznie (np. Żełem do usuwania starych powłok V33), przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120 i odpylić
- Drewno stare, wcześniej olejowane: wyczyścić, przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić

Aplikacja:

- Przed użyciem opakowanie dokładnie wstrząsnąć
- Olej nakładać na niewielkie powierzchnie za pomocą pędzla lub bawełnianej szmatki
- Pierwszą warstwę nanieść obficie, aby olej dobrze wniknął w drewno
- Po maksymalnie 30 minutach usunąć nadmiar oleju do sucha bawełnianą szmatką
- Podczas aplikacji należy obserwować powierzchnię, by nie dopuścić do zaschnięcia oleju na drewnie — w wysokiej temperaturze i przy nasłonecznieniu olej szybciej schnie, co wymaga wcześniejszego usunięcia nadmiaru
- Po minimum 3 godzinach nałożyć drugą warstwę oleju w ten sam sposób, a po max. 30 minutach ponownie usunąć nadmiar do sucha
- Pozostawić powierzchnię do utwardzenia i wyschnięcia na 24 godziny
- Po zabezpieczeniu wykonać test kropli wody: nanieść niewielką ilość wody na powierzchnię; jeśli nie wnika w drewno, zabezpieczenie jest wystarczające, w przeciwnym razie nałożyć dodatkową warstwę oleju