

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-olej-do-tarasow-polski-klimat-5l-bezbarwny-p-25770.html>



V33 Olej do tarasów Polski Klimat 5L Bezbarwny

Cena brutto	214,31 zł
Cena netto	174,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FODT050
Kod producenta	ODT050

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Preparat na bazie naturalnego oleju lnianego z dodatkiem żywic alkidowych, przetestowany w trudnych warunkach polskiego klimatu.

Głęboko wnika w drewno, chroniąc je przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Służy do ochrony i dekoracji tarasów wykonanych z gatunków krajowych (sosna, modrzew, świerk), a także drewna tekowego i egzotycznego.

Może być stosowany na drewno impregnowane ciśnieniowo.

Właściwości:

- Zapewnia trwałą ochronę przed promieniowaniem UV i warunkami pogodowymi
- AQUA-BLOCK – hydrofobowa formuła zapobiega wnikaniu wody w strukturę drewna
- Chroni przed plamami i zatłuszczeniem
- Wnika głęboko w drewno, wzmacniając jego strukturę
- Mikroporowaty – umożliwia oddychanie drewna
- Przywraca naturalny kolor drewna
- Zachowuje naturalny wygląd i dotyk powierzchni
- Odporny na działanie wody chlorowanej
- Nie powoduje śliskości tarasów
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Odporny na ścieranie

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Drewno musi być surowe, czyste i suche
- Drewno surowe: przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić
- Drewno lakierowane: usunąć starą powłokę mechanicznie lub chemicznie (np. Żelem do usuwania starych powłok V33), następnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120 i odpylić
- Drewno wcześniej olejowane: wyczyścić, przeszlifować i odpylić

Aplikacja:

- Pierwszą warstwę oleju nałożyć obficie pędzlem
- Po maksymalnie 30 minutach usunąć nadmiar oleju do sucha bawełnianą szmatką
- Podczas pracy kontrolować powierzchnię, by nie dopuścić do zaschnięcia oleju na drewnie; w wysokiej temperaturze lub przy nasłonecznieniu może być konieczne wcześniejsze usunięcie nadmiaru
- Po 24 godzinach nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób i ponownie usunąć nadmiar po maksymalnie 30 minutach
- Taras pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia na 24 godziny
- Wykonać test kropli wody: jeśli woda nie wnika w drewno, zabezpieczenie jest wystarczające; w przeciwnym razie należy nałożyć kolejną warstwę oleju

