

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-olej-naturalny-do-parkietu-1l-bezbarwny-p-25793.html>



V33 Olej naturalny do parkietu 1L Bezbarwny

Cena brutto	106,07 zł
Cena netto	86,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FOND0010
Kod producenta	OND0010

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Olej naturalny przeznaczony do starych i nowych parkietów, podłóg oraz schodów wykonanych z europejskich i egzotycznych gatunków drewna.

Właściwości:

- Podkreśla naturalny wygląd drewna, zachowując z nim kontakt
- Formuła na bazie naturalnego oleju tungowego o wysokiej odporności i trwałości
- Odżywia drewno i chroni je przed plamami, wodą oraz zarysowaniami
- Odpowiedni do gatunków europejskich (np. dąb, sosna) i egzotycznych (np. tek, merbau)
- Nie powoduje śliskości i nie pozostawia plam

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Podłoże musi być surowe, czyste i suche
- Drewno surowe – przeszlifować papierem (240), odpylić
- Drewno lakierowane – wycyklinować do surowego drewna, odpylić
- Drewno woskowane – usunąć wosk, zeszlifować do surowego drewna, odpylić

Aplikacja:

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć produkt
- Pierwsza warstwa – obficie nasączyć drewno olejem przy użyciu pędzla
- Po 30 minutach usunąć nadmiar oleju czystą, suchą szmatką
- Pozostawić do wyschnięcia na 12 h
- Druga warstwa – nanieść w ten sam sposób, po 30 minutach zetrzeć nadmiar, pozostawić do wyschnięcia na 24-48 h
- Miejscowa renowacja – lekko przeszlifować uszkodzony fragment, odpylić, nałożyć olej, wysuszyć 24-48 h, w razie potrzeby powtórzyć
- Całkowita renowacja – przeszlifować całą powierzchnię, odpylić, nałożyć dwie warstwy jak przy pierwszej aplikacji

Porady:

- Unikać kontaktu olejowanej powierzchni z wodą przez pierwsze 3 tygodnie
- Parkiet należy regularnie pielęgnować
- Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na małym fragmencie, ponieważ efekt zależy od gatunku drewna