

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-podklad-do-zszarzalego-drewna-0-5l-jasne-drewno-p-25754.html>



V33 Podkład do zszarzalego drewna 0,5L Jasne drewno

Cena brutto	44,90 zł
Cena netto	36,51 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FPZ0050
Kod producenta	PZ0050

Opis produktu

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony do renowacji zniszczonych elementów drewna na zewnątrz, takich jak płoty, drzwi, ramy okienne itp. Stosowany na surowe, zniszczone oraz poczerńiałe drewno.

Właściwości:

- Stare, niedostatecznie zabezpieczone drewno z czasem szarzeje, ulega zniszczeniu, a bruzdy się pogłębiają
- Podkład do zszarzalego drewna V33 umożliwia szybką i prostą renowację powierzchni
- Maskuje uszkodzenia i przebarwienia drewna spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi
- Ujednolica kolor drewna przed nałożeniem lazury
- Nadaje powierzchni wygląd jasnego drewna
- Kompatybilny z lazurami na bazie wody i rozpuszczalnika
- Nie stosować na lazury kolorowe, takie jak zielony, czerwony, niebieski itp.

Przygotowanie:

- Stare drewno (surowe lub pokryte starą warstwą lazury) – usunąć łuszczące się i odpadające fragmenty za pomocą papieru ściernego, następnie odpył
- Dla lepszej ochrony przed biokorozją zabezpieczyć surowe drewno impregnatem do drewna budowlanego V33

Aplikacja:

- Temperatura stosowania: od 12°C do 25°C
- Unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, nie stosować podczas deszczu lub przy wysokiej wilgotności powietrza
- Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji; w trakcie pracy w razie potrzeby ponownie wymieszać
- Nakładać pędzlem
- Nałożyć 1 lub 2 warstwy w zależności od porowatości podłoża; drugą warstwę można nałożyć po min. 6 godzinach od pierwszej
- Efekt: jednolity kolor maskujący ciemny odcień drewna
- Po całkowitym wyschnięciu podkładu (min. 12 godzin) nanieść 2 warstwy lazury
- Jeśli podłoże jest bardzo porowate, nałożyć cienką, drugą warstwę podkładu w celu wyrównania koloru
- Dla najlepszego efektu estetycznego stosować lazurę w odcieniu drewna, unikając bardzo jasnych kolorów

Produkt nie jest przeznaczony do rozjaśniania drewna świeżo pokrytego lazurą; w takim przypadku należy usunąć starą powłokę mechanicznie lub za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33