

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-preparat-do-podlog-przygotowanie-przed-renowacja-1l-p-25906.html>



## V33 Preparat do podłóg - Przygotowanie przed renowacją 1L

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>54,79 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>44,55 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>FSDP010</b>     |
| Kod producenta   | <b>SDP010</b>      |

### Opis produktu

#### Charakterystyka

##### Przeznaczenie:

środek do podłóg V33 przeznaczony jest do przygotowania powierzchni przed malowaniem farbą Renowacja płytki podłogowe V33. Może być stosowany na:

- płytki podłogowe
- podłogi marmurowe lub betonowe (surowe lub malowane)

Produkt nie nadaje się do podłóg olejowanych, woskowanych, wykonanych z drewna, jego pochodnych oraz laminatów.

##### Właściwości:

- Zwiększa porowatość podłoża i poprawia przyczepność farby
- Przygotowuje powierzchnię do dalszych prac renowacyjnych

#### Zastosowanie

##### Przygotowanie powierzchni:

- Na nowych podłożach betonowych lub cementowych odczekać minimum 3 miesiące do całkowitego wyschnięcia
- Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię – nie mogą pozostać tłuste plamy

##### Przygotowanie roztworu (dostosować do stopnia porowatości i zabrudzenia podłoża):

- Powierzchnia lekko zabrudzona lub stary cement: 1 L produktu + 30 L wody (wydajność ok. 40 m<sup>2</sup>)
- Powierzchnia bardzo zabrudzona, gładka i nieporowata: 1 L produktu + 10 L wody (wydajność ok. 12 m<sup>2</sup>)
- W razie potrzeby można zwiększyć stężenie roztworu

##### Aplikacja:

- Założyć rękawiczki i okulary ochronne
- Wstrząsnąć opakowaniem przed użyciem
- Wlać odpowiednią ilość środka do wody i wymieszać, unikając rozchłapania
- Równomiernie rozprowadzić roztwór po powierzchni przy pomocy konewki
- Energicznie szorować szczotką, zwracając szczególną uwagę na fugi
- Pozostawić roztwór na 30 minut
- Spłukać obficie wodą, powtarzając proces aż do usunięcia wszystkich zabrudzeń i pyłu cementowego
- Pozostawić do wyschnięcia na min. 24 godziny
- Nałożyć farbę Renowacja płytki podłogowe V33

##### Porady:

- Stosowanie środka do podłóg V33 nie zastępuje mycia powierzchni – etap czyszczenia należy wykonać osobno