

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-renowacja-armatura-lazienkowa-1l-bialy-p-25959.html>



V33 Renowacja Armatura Łazienkowa 1L Biały

Cena brutto	138,55 zł
Cena netto	112,64 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FECL010
Kod producenta	ECL010

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

- Wanny, brodziki: ceramika, porcelana, żeliwo, stal emaliowana, żywice akrylowe
- Umywalki, bidety: ceramika, porcelana emaliowana, żeliwo, stal emaliowana, żywice akrylowe

Właściwości:

- Wysoka przyczepność do podłoża – bez konieczności stosowania podkładu
- Odporność na intensywne użytkowanie
- Wysoka odporność na zmiany temperatury
- Wysoka odporność na wodę stojącą
- Ultra zmywalna powłoka – łatwa w czyszczeniu

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża:

- Usunąć silikonowe elementy przed malowaniem; uzupełnić je po wyschnięciu farby
- Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona
- Umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

Aplikacja:

- Nakładanie farby
- Wlać zawartość saszetki Additiv System (znajdującej się w opakowaniu) do farby
- Mieszać ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika
- Zdemontować kran i/lub zabezpieczyć taśmą malarską miejsca narażone na zabrudzenie
- Malować wałkiem od podstawy ku brzegom, w pasach o szerokości ok. 15 cm
- Usunąć taśmę malarską i pozostawić do wyschnięcia na 8 godzin
- Nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób, po całkowitym wyschnięciu pierwszej
- Nakładanie lakieru ochronnego
- Wlać zawartość drugiej saszetki Additiv System do lakieru
- Mieszać ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika
- Nakładać metodą krzyżową
- Pozostawić do wyschnięcia na 8 godzin, następnie nałożyć drugą warstwę
- Po zakończeniu malowania odczekać 7 dni przed użytkowaniem (mycie, kąpiel, czyszczenie)

Uwagi:

- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C
- Po wymieszaniu z dodatkiem farba i lakier powinny być zużyte w ciągu 10 dni